



Acier épaisseur 6 mm galvanisé à chaud

Les rallonges sont marquées avec leur longueur pour éviter tout risque d'erreur



Un repère visuel permet de s'assurer que les rallonges sont bien adaptées à la fourche

CARACTERISTIQUES

- Paire de rallonges de fourches respectant la norme ISO 13284, en acier ép. 6 mm galvanisé à chaud au trempé spécialement adaptée à un usage fréquent et un stockage à l'extérieur.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).
- La rallonge s'installe très rapidement par inclinaison sur la fourche et se bloque ensuite derrière son talon sans outillage, ni composants amovibles.
- Selon la norme ISO 13284, la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67.
- Vendu uniquement par paire.

Dimensions des rallonges

Référence	Longueur utile	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
C-RF 1500	1500	145	1626	86	120	50	46
C-RF 1800-E	1800	145	1926	91	120	55	54
C-RF 1800-L	1800	175	1926	91	150	55	64
C-RF 2000	2000	175	2126	91	150	55	68
C-RF 2500	2500	205	2622	111	170	75	96

Tableau de choix des rallonges

* CMU pour une charge répartie uniformément sur les 2 rallonges sur toute leur longueur

Section de vos fourches en mm (L x h)	Longueur mini/ maxi de vos fourches (mm)				
	900 / 1000	1100 / 1200	1100 1200	1200 / 1400	1500 / 1900
CMU (kg) *	2500	2900	3300	3500	4700
80 x 40	C-RF 1500	C-RF 1800 - E			
100 x 35	C-RF 1500	C-RF 1800 - E	C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
100 x 40	C-RF 1500	C-RF 1800 - E	C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
100 x 45	C-RF 1500	C-RF 1800 - E	C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
100 x 50		C-RF 1800 - E	C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
120 x 35			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
120 x 40			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
120 x 50			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
125 x 40			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
125 x 45			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
130 x 35			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
120 x 50			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
125 x 50			C-RF 1800 - L	C-RF 2000	C-RF 2500
130 x 60					C-RF 2500
150 x 35					C-RF 2500
150 x 50					C-RF 2500
150 x 60					C-RF 2500
200 x 50					
200 x 60					
200 x 70					

Pour d'autres dimensions, merci de nous consulter